



실내기 | 2방향천장카세트형 사양

형식	22형	28형	36형	45형	56형	71형	90형	112형	140형	160형		
상당마력	0.80마력	1.0마력	1.30마력	1.60마력	2.0마력	2.50마력	3.20마력	4.0마력	5.0마력	6.0마력		
제품 이미지												
모델명 (S G P -)	SSH22J1	SSH28J1	SSH36J1	SSH45J1	SSH56J1	SSH71J1	SSH90J1	SSH112J1	SSH140J1	SSH160J1		
전원	- 단상 200V 60Hz											
성능	냉방능력	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
	난방능력	kW	2.8	3.4	4.2	5.3	6.7	8.5	10.6	13.2	17.0	19.0
외형 치수	높이	mm	360(+8)									
	폭	mm	840(1,060)			1,140(1,360)			1,630(1,850)			
	깊이	mm	600(680)									
제품중량	kg	23(+7)			30(+9)			44(+12)				
전기 특성	냉방 모드	운전전류	A	0.41	0.44	0.50	0.68	0.91	1.1	1.3	1.4	
		소비전력	kW	0.080	0.086	0.098	0.135	0.180	0.217	0.255	0.276	
		역률	%	98			99			98	99	
	난방 모드	운전전류	A	0.28	0.30	0.37	0.51	0.75	0.90	1.1	1.2	
		소비전력	kW	0.054	0.059	0.072	0.102	0.148	0.178	0.216	0.237	
		역률	%	96	98	97	99			98		
	시동전류	A	2						3			
송풍 장치	팬형식 × 개수		시로코팬 × 1			시로코팬 × 2		시로코팬 × 3				
	정격풍량		급8강7 약6	급9강8 약7	급11강9 약8	급17강14 약16	급20강18 약16	급28강25 약22	급32강29 약26	급33강30 약27		
	전동기출력	kW	0.03(4P)			0.05(4P)		0.12(4P)				
배관 치수	가스관	액관	mm	φ 12.7		φ 15.88		φ 19.05				
		가스관	mm	φ 9.52								
	드레인관	A	VP25(외경 φ 32) (드레인 펌프 내장) (드레인 최대 높이는 배수구에서 50cm 이내)									
덕트접속구	mm	φ 150										
외기도 입구	mm	φ 125										
천장판넬색		화이트(10Y 9.3/0.4)										
운전음	dB	급30강27 약24	급33강29 약26	급35강33 약29	급38강33 약30	급40강38 약35	급42강40 약38	급43강41 약39				
에어필터		Long Life 필터 (별매 천장판넬에 부속)										

NOTE

냉방, 난방 능력은 정격능력으로 표시함.
 정격 능력은 **냉방시** - 실내 27°C DB/19°C WB, 실외 35°C DB
 정격 능력은 **난방시** - 실내 20°C DB, 실외 7°C DB/6°C WB
 외형치수, 중량의 () 내의 수치는 별매 천장판넬값