

실내기 | 4방향천장카세트형 사양

형식			28형	36형	45형	56형	71형	90형	112형	140형	160형	280형
상당마력			10마력	1.30마력	1.60마력	20마력	2.50마력	3.20마력	40마력	50마력	60마력	100마력
제품 이미지												
모델명 (S G P -)	HI시리즈	SH28H1	SH36H1	SH45H1	SH56H1	SH71H1	SH90H1	SH112H1	SH140H1	SH160H1	SH280H1	
	JI시리즈	SH28J1	SH36J1	SH45J1	SH56J1	SH71J1	SH90J1	SH112J1	SH140J1	SH160J1	SH280J1	
전원		-	단상 200V 60Hz									
성능	냉방능력	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0	28.0
	난방능력	kW	3.4	4.2	5.3	6.7	8.5	10.6	13.2	17.0	19.0	33.5
외형 치수	높이	mm	308(+30)						338(+30)			335(+30)
	폭	mm	776(860)						1,066(1,150)			1,680(1,817)
	깊이	mm	776(860)									1,240(1,320)
제품중량		kg	22(+5)						27(+7)			110(+30)
전기 특성	냉방	운전전류	A	0.76		0.83		0.94	1.08		1.18	2.0
		소비전력	kW	0.148		0.158		0.174	0.214		0.230	0.374
		역률	%	97		95		93	99		97	94
	난방	운전전류	A	0.59		0.66		0.76	0.89		0.98	1.6
		소비전력	kW	0.114		0.124		0.140	0.175		0.191	0.30
		역률	%	97		94		92	98		97	94
	시동전류		A	2								
송풍 장치	팬형식 × 개수		터보팬 × 1									터보팬 × 2
	정격풍량		급15 강13 약11			급19 강17 약14		급21강19 약16	급32 강28 약22		급33강29 약23	급60 강54 약43
	전동기출력		kW	0.04(6P)				0.08(6P)				0.06(6P) +0.06(6P)
배관 치수	냉매	가스관	mm	φ 12.7		φ 15.88		φ 19.05				φ 28.58
		액관	mm	φ 9.52								
	드레인관		A	VP25(외경 φ 32)								
덕트접속구		mm	φ 150									-
외기도 입구		mm	(별매챔버 φ 100)									-
천장판넬색			W: 화이트(10Y 9.3/0.4) H: 화색(2.01G 7.9/0.34) T: 브라운(8.61Y R 6.72/3.22) C: 베이지(0.22Y 8.25/2.32) K: 블랙									화이트 (10Y 9.3/0.4)
운전음		DB	급33 강31 약27			급37 강35 약31		급40 강37 약31	급42 강39 약35		급43 강40 약36	급50 강47 약45
에어필터			Long Life 필터 (별매천장판넬에 부속) ↓									

NOTE

냉방, 난방 능력은 정격능력으로 표시함.

정격 능력은 **냉방시** - 실내 27°C DB/19°C WB, 실외 35°C DB

정격 능력은 **난방시** - 실내 20°C DB, 실외 7°C DB/6°C WB

외형치수, 중량의 () 내의 수치는 별매 천장판넬값