





실내기 | 천장걸이형 사양

형식		45형	56형	71형	90형	112형	140형	160형	224형		
상당마력		1.6마력	2마력	2.5마력	3.2마력	4마력	5마력	6마력	8마력		
제품 이미지											
모델명 (L33P-)	H시리즈	TH45H1	TH56H1	TH71H1	TH90H1	TH112H1	TH140H1	TH160H1	TH224H1		
	J시리즈	TH45J1	TH56J1	TH71J1	TH90J1	TH112J1	TH140J1	TH160J1	TH224J1		
전원		- 단상 200V 60Hz									
성능	냉방능력	kW	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	
	난방능력	kW	5.3	6.7	8.5	10.6	13.2	17.0	19.0	26.5	
외형 치수	높이	mm	190			240			280		
	폭	mm	1,080		1,300		1,575			1,960	
	깊이	mm	670						765		
제품중량		kg	23		26		38		70		
전기특성	냉방시	운전전류	A	0.26	0.31	0.42	0.48	0.77	0.83	2.80	
		소비전력	kW	0.052	0.062	0.082	0.094	0.152	0.164	0.550	
		역률	%	100		98		99			
	난방시	운전전류	A	0.26	0.31	0.42	0.48	0.77	0.83	2.3	
		소비전력	kW	0.052	0.062	0.082	0.094	0.152	0.164	0.460	
		역률	%	100		98		99			
	시동전류	A	2				3			4	
송풍장치	팬형식 x 개수		시로코팬 x 3			시로코팬 x 4			시로코팬 x 3		
	정격풍량		급12 강10 약9	급13 강11 약9	급18 강16 약14	급19 강17 약15	급30 강26 약20	급32 강28 약22	급33 강29 약23	급48 약41	
	전동기출력		kW		0.03 (4p)		0.05 (4p)		0.1 (4p)		0.15 (4p) + 0.05 (4p)
	냉매	가스관	mm	φ 15.88			φ 19.05			φ 25.4	
		액관		φ 9.52							
드레인관		A	VP20								
덕트접속구		mm	-								
외부공기도입구		mm	-								
외장색			화이트 (10Y 9.3/0.4)								
운전음		dB	급35 강32 약30	급36 강33 약30	급39 강37 약33	급41 강39 약35	급42 강40 약35	급44 강41 약37	급45 강42 약38	급52 약45	
에어필터			Long Life 필터								

NOTE

냉방, 난방 능력은 정격능력으로 표시함.

정격 능력은 **냉방시** - 실내 27°C DB/19°C WB, 실외 35°C DB

정격 능력은 **난방시** - 실내 20°C DB, 실외 7°C DB/6°C WB