

실내기 | 천장매립카세트형 사양

형식	22형	28형	36형	45형	56형	71형	90형	112형	140형	160형		
상당마력	0.80력	10력	1.30력	1.60력	20력	2.50력	3.20력	40력	50력	60력		
제품 이미지												
모델명 (LSGP-)	비시리즈	-	BDH28H1	BDH36H1	BDH45H1	BDH56H1	BDH71H1	BDH90H1	BDH112H1	BDH140H1	BDH160H1	
	기시리즈	BDH22J1	BDH28J1	BDH36J1	BDH45J1	BDH56J1	BDH71J1	BDH90J1	BDH112J1	BDH140J1	BDH160J1	
전원	- 단상 200V 60Hz											
성능	냉방능력	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
	난방능력	kW	2.8	3.4	4.2	5.3	6.7	8.5	10.6	13.2	17.0	19.0
외형 치수	높이	mm	310 + (80~125) + (8)									
	폭	mm	700(872)				1,000(1,172)			1,480(1,652)		
	깊이	mm	630(490)									
제품중량	kg	24(+5)			25(+5)		30(+7)	32(+7)	47(+10)			
전기특성	냉방 모드	운전전류	A	0.53		0.59	0.83	1.00	1.4	1.5		
		소비전력	kW	0.084		0.107	0.150	0.173	0.266	0.285		
		역률	%	79		91	90	87	95			
	난방 모드	운전전류	A	0.43		0.49	0.73	0.91	1.3	1.4		
		소비전력	kW	0.075		0.098	0.141	0.164	0.257	0.257		
		역률	%	87		100	97	90	99			
	시동전류	A	2						3			
송풍장치	팬형식 × 개수		시로코팬 × 1				시로코팬 × 2		시로코팬 × 3			
	정격풍량		급10 강8.5 약7		급12 강10.5 약9		급16강16 약13	급20강17 약14	급30 강26 약21	급34 강29 약24		
	기외정압	Pa	34.3				39.2					
	전동기출력	kW	0.05 (4P)				0.07 (4P)		0.14 (4P)			
배관매수	가스관	mm	φ 12.7		φ 15.88			φ 19.05				
		mm	φ 9.52									
	드레인관	A	VP25(외경 φ 32) (드레인 펌프 내장) (드레인 최대 높이는 배수구에서 50cm 이내)									
덕트접속구	mm	φ 200 × 2				φ 200 × 3		φ 200 × 4				
외기도 입구	mm	φ 150										
천장판넬색		화이트(10Y 9.3/0.4)										
운전음	DB	급36 강32 약29			급37 강35 약32		급38강36 약33	급41 강38 약35	급43강39 약35	급45강41 약38		
에어필터		Long Life 필터 (별매 소, 대 판넬에 부속)										

NOTE

냉방, 난방 능력은 정격능력으로 표시함.

정격 능력은 **냉방시** - 실내 27°C DB/19°C WB, 실외 35°C DB

정격 능력은 **난방시** - 실내 20°C DB, 실외 7°C DB/6°C WB

외형치수, 중량의 () 내의 수치는 별매 천장판넬값